



LIP BLED, d.o.o
Rečiška c. 61a, SI-4260 Bled
Tel.: +386 4 579 50 00
Fax: +386 4 579 51 21
e-mail: lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

lipbled

FERMETURE COUPE-FEU ALFA + PM CH1 PO2 (CADRE HUISSERIE)

APPLICATION Fermeture coupe-feu ALFA + PM CH1 PO2 à haute performance d'isolation acoustique, destinée à l'installation en intérieur avec différentes conditions climatiques (portes d'entrée d'appartement, entrée de chambre d'hôtel).

DESCRIPTION Vantail E EI30+SSK3/1+C2 963+1443+1533 avec cadre en chêne et âme spéciale, Épaisseur du vantail 50 mm. Joint de feuillure 4côtés (1443). Surface Placage (brut, huilé, laqué UV), CPL Stratifié, HPL Stratifié, UV- ou PU- Laqué (RAL).
Joint de sol Athmer Schall-Ex L-15/30 WS. Option sans Joint de sol (1189).
Paumelles 3-D Simonswerk 2x VX 7939/160 FD.
Verrouillage multipoints Glutz Treplane 1834 70/78/9 „RZ“ (963), „PZ“ (1442), Flüster-Comfort insonorisée Serrure DIN „PZ“ SAG 17483 WK 55/72/9 (standard), Flüster-Comfort insonorisée Serrure Glutz 1106 18/60/78/9 „RZ“ (984) u „PZ“ (1452),
Verrouillage multipoints Glutz MINT 18931 „RZ“ 20/70/78/9 (1440), „PZ“ (1441).
Anti-panique EN 179 ou EN 1125 également possible.
Garniture coupe-feu (EN 1906), Cylindre (EN 1303), Ferme-porte (EN 1154).
Cadre huisserie PM E5 EI30 CH1 PO2 1236+1238 Chêne abouté (ou Buche abouté) Profil 55x90 mm (Le profilé peut être plus grand, mais pas plus petit), brut ou laqué.
Montage devant le mur (PO2), Seuil inox intégré (CH1).
Paumelles Simonswerk 2x VX2501 3D + 2560 KR N (1238).
Gâche BASYS SBL 190/106x28x8 pour Glutz Treplane/MINT (1236).
Gâche BASYS SBL 190x28x8 pour SAG DIN „PZ“ 17483 (1235).
Gâche BASYS SBL 190x28x8 pour Glutz 1106 (1380).
Dim. max. vantail; 1070x2400*, 1140*x2220 mm.
Surface max. vantail 2574393* mm². Valeur limite*!
Largeur de passage (L1) = Largeur vantail (A1) - 45 mm.
Hauteur de passage (L2) = Hauteur vantail (A2) - 30 mm.
Largeur baie (M1) = Largeur vantail (A1) - 25 mm ±10.
Hauteur baie (M2) = Hauteur vantail (A2) + 5 mm ±5.
Largeur cadre (R1) = Largeur vantail (A1) + 135.
Hauteur cadre (R2) = Hauteur vantail (A2) + 85.

PROTECTION INCENDIE EI 30

ISOLATION ACOUSTIQUE $Rw_p = 42 \text{ dB}$. $Rw_p = 44 \text{ dB}$ Valeur acoustique vantail.

CLASSE CLIMATIQUE C2

ISOLATION THERMIQUE Valeur U = 1,2 W/m²K (calculé)

HOMOLOGATION Homologation protection incendie AEAI Berne, Nr. 33434, 27.02.2025 jusqu'au 31.12.2030.



