



LIP BLED, d.o.o
Rečiška c. 61a, SI-4260 Bled
Tel.: +386 4 579 50 00
Fax: +386 4 579 51 21
e-mail: lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

lipbled

FERMETURE COUPE-FEU BETA C2 + PM CH2 PO2 (CADRE HUISSERIE)

APPLICATION Fermeture coupe-feu BETA C2 + PM CH2 PO2 à haute performance d'isolation acoustique, destinée à l'installation en intérieur avec différentes conditions climatiques (portes d'entrée d'appartement, entrée de chambre d'hôtel).

DESCRIPTION Vantail E3 EI30+SSK3/1+C2 963+1443+1534 avec cadre en chêne et âme spéciale, Épaisseur du vantail 50 mm. Joint de feuillure 4côtés (1443). Surface Placage (brut, huilé, laqué UV), CPL Stratifié, HPL Stratifié, UV- ou PU- Laqué (RAL).
Joint de sol Athmer Schall-Ex L-15/30 WS.

Usinage pour 3 invisibles Paumelles Atomika Karakter K8080 CS.

Verrouillage multipoints Glutz Treplane 1834 70/78/9 „RZ“ (963), „PZ“ (1442),

insonorisée Serrure DIN „PZ“ SAG 17483 WK 65/72/9 (1546),

insonorisée Serrure Glutz 1106 18/60/78/9 „RZ“ (984) u „PZ“ (1452),

Verrouillage multipoints Glutz MINT 18931 „RZ“ 20/70/78/9 (1440), „PZ“ (1441).

Anti-panique EN 179 ou EN 1125 également possible.

Garniture coupe-feu (EN 1906), Cylindre (EN 1303), Ferme-porte (EN 1154).

Nous recommandons Ferme-porte intégré DormaKaba IST 96 2-4 (K10=855, K16=598)!

Cadre huisserie PM E3 EI30 CH2 PO2 Chêne abouté (ou Buche abouté) Profil 72x90 mm (Le profilé peut être plus grand, mais pas plus petit), brut ou laqué. Montage devant le mur (PO2). Intégré inox (CH2).

3 invisibles Paumelles Atomika Karakter K8080 CS, 3-D réglables.

Gâche 1x LIP E33/175/4, 2x LIP E33/91/4 pour verr. multipoints Glutz (1325).

Gâche Basys V3/15 R2 Inox LIPBLED pour Serrure Glutz (1352).

Gâche Basys V3/15 R2 Inox LIPBLED pour Serrure SAG (standard).

Dim. max. vantail; 921x2372* mm, 1016*x2145 mm.

Surface max. vantail 2187720* mm². Valeurs limites*!

Largeur de passage (L1) = Largeur vantail (A1) - 44 mm.

Hauteur de passage (L2) = Hauteur vantail (A2) - 29 mm.

Largeur baie (M1) = Largeur vantail (A1) - 24 mm ±10.

Hauteur baie (M2) = Hauteur vantail (A2) + 6 mm ±5.

Largeur cadre (R1) = Largeur vantail (A1) + 136 mm.

Hauteur cadre (R2) = Hauteur vantail (A2) + 86 mm.

PROTECTION INCENDIE EI 30

ISOLATION ACOUSTIQUE $R_{w_p} = 42$ dB. $R_{w_p} = 44$ dB Valeur acoustique vantail.

CLASSE CLIMATIQUE C2

ISOLATION THERMIQUE Valeur U = 1,2 W/m²K (calculé)

HOMOLOGATION Homologation protection incendie AEA I Berne, Nr. 033376, 19.12.2024 jusqu'au



