



- Encadrement**
- o Type cadre: embrasure en aggloméré 22 mm, cadre et faux-cadre en aggloméré 12 mm
 - o Battue simple sur 3 cotés
 - o Chants: arrondis
 - o Joint: profilé souple
 - o Finition: CPL uni blanc

- Panneau:**
- o Type panneau: mi-lourd
 - o Âme aggloméré tubulaire
 - o Chants: droits
 - o Alaise: double alaise en bois
 - o Finition: CPL uni blanc

- Ferrements:**
- o Paumelles: 2 fiches type V0020
 - o Serrure: Glutz 1001 BB / Glutz 1001 WC
 - o Gâche: standard
 - o Poignée: sans

	Profondeur du cadre	Epaisseur du mur
	80 mm	80-85 mm
	105 mm	100-120 mm
	125 mm	120-140 mm
	145 mm	140-160 mm
	165 mm	160-180 mm
	185 mm	180-200 mm
	205 mm	200-220 mm
	240 mm	235-255 mm
	270 mm	265-285 mm
	290 mm	285-305 mm
	310 mm	305-325 mm
	330 mm	325-345 mm

	Largeur de la porte	VP Vide passage	VM Vide maçonnerie
	650 mm	670-690 mm	670-690 mm
	700 mm	658 mm	720-740 mm
	750 mm	708 mm	770-790 mm
	800 mm	758 mm	820-840 mm
	850 mm	808 mm	870-890 mm
	900 mm	858 mm	920-940 mm
	950 mm	908 mm	970-990 mm

	Hauteur de la porte	VP Vide passage	VM Vide maçonnerie
	2015 mm	2000 mm	2040-2050 mm
	2115 mm	2100 mm	2140-2150 mm

option